

*Los purificadores de aire*

**TEKA**

# LMD 501



(Page: 1 for product 94001)

## Descripción

Producto No.: 94001  
**5.370,00 €\*  
sin IVA**

# LMD 501

El equipo de filtración móvil del tipo LMD 501 ha sido diseñado para aspirar y filtrar humos y polvos finos. El equipo puede utilizarse tanto en la industria electrónica para la aspiración de humos de soldadura blanda, como en los laboratorios para la aspiración de polvos finos. Además, se puede emplear durante procesos de marcado láser de diversos materiales.

El aire contaminado se aspira a través de un set de filtros de tres etapas y se limpia con una eficacia de separación superior al 99,95%. La tercera etapa de filtrado consiste en un casete lleno de granulado de carbón activado. Esta etapa de filtrado ofrece una superficie de filtrado muy elevada para la absorción de gases y olores. El aire limpiado de este modo puede normalmente devolverse a la zona de trabajo.

La unidad puede manejarse a través de la pantalla táctil o de la interfaz SUB D9. La potencia de aspiración de la turbina, que no necesita mantenimiento, puede ajustarse según las necesidades.

**Equipamiento estándar:**

- unidad de filtros de tres etapas (prefiltro M5, filtro principal H13, filtro de carbón activo)
- interfaz SUB D9 para control externo

**Opciones:**

- salida de aire de escape

**Posible combinación con otros productos de TEKA:**

- dispositivos de captación como brazos de aspiración Optiflex, brazos de aspiración Alsident, cabinas de aspiración
- preseparator de partículas

## Propiedades

Caudal (m <sup>3</sup> /h):	500
presión máxima (Pa):	15.000
Potencia del motor (kW):	2,4
Tensión de conexión (V):	230
Frecuencia de la conexión (Hz):	50 / 60
Amperaje (A):	15,5
Mando del filtro:	TouchControl
Vorfilter:	M5
filtro principal:	Schwebstofffilter E13
filtro final:	Aktivkohle
Grado de separación (%):	99,997
Ansaugstutzen (mm):	2 x NW 50, hinten
Nivel de ruido (dB(A)):	70
Peso (kg):	70
Ancho (mm):	365
Fondo (mm):	768

(Page: 2 for product 94001)

*Propiedades*

<b>Longitud (mm):</b>	801
<b>Color:</b>	RAL 9010 (Reinweiß)
<b>Gebälseart:</b>	2 x Dauerläuferturbine
<b>Steuerschnittstelle:</b>	SUB-D9
<b>Schnittstellenbeschreibung:</b>	Pin 1&2 = Start-Stop, Pin 3&4 = Ext. Filterüberwachung (Schließer), Pin 5&6 = Betriebskontrolle, Pin

*Accesorios*

Manguera de aspiración DN 45 mm, 2,5 m

Producto No.: 9631925

**90,00 €\***

Manguera de aspiración DN 45 mm, 5 m

Producto No.: 9631950

**170,00 €\***

*Piezas de repuesto*

Filtro de partículas 610x305x150+2\*6 mm

Producto No.: 10035

**299,00 €\***



Prefiltros M5, 572x268x20 mm

Producto No.: 10056

**81,00 €\***



Filtro de carbón activo 610 x 305 x 100 mm

Producto No.: 97052

**389,00 €\***



Carbón activo, recarga aprox. 7 kg  
Producto No.: 100197501

**271,00 €\***