

Firmen text found or type unknown



SPA 501 pour applications de laser



Description

Référence de l'article : 9400102

6?675,00 €*

hors TVA légale

SPA 501 pour applications de laser

Mobile Filteranlage SPA 501 für Laseranwendungen.

Das SPA 501 ist speziell entwickelt für den Einsatz an Laseranlagen. Besonders geeignet ist die Filteranlage zum Erfassen von Laseremissionen, die bei der Herstellung von Stempeln entstehen. Hierbei geht es insbesondere um die erfolgreiche Abscheidung der Stäube, Rauche und die Adsorption von Gasen und Gerüchen.

Eine stabile Stahlblechkonstruktion mit durchgängiger Pulverbeschichtung garantiert einen wartungsarmen Betrieb, auch unter robusten Einsatzbedingungen. Wartungstüren an der Anlagenfrontseite erlauben einen schnellen Filterwechsel.

Die Filteranlage ist mit einem neuartigen Speicherfilter bestückt, der einen hohen Abscheidegrad hat und lange Filterstandzeiten garantiert.

Die Rohluft wird durch den langlebigen Speicherfilter geführt, wo die Rauche und Stäube abgeschieden werden. Anschließend wird die von den Partikeln gereinigte Luft durch den Aktivkohlefilter geführt, dort werden die Gase und Gerüche adsorbiert.

Auf der Anlagenrückseite befindet sich ein Abluftstutzen NW 125.

Die Filteranlage ist mit zwei leistungsstarken Hochdruckturbinen ausgerüstet.

Die integrierte Steuerung der Anlage mit Klartextanzeige und einer Folientastatur sorgt für Benutzerfreundlichkeit und ermöglicht u.a. eine stufenlose Drehzahlregelung zum Einstellen der Saugleistung. Eine automatische Filterüberwachung zeigt an, wann ein Filterwechsel notwendig ist.

Eine SUB-D9 Kupplung zum Anschluss von externen Geräten sowie zusätzliche Ein- und Ausgänge wie Filter voll, Alarm, externer Start, Saugleistung erhöhen oder senken ist im Lieferumfang enthalten.

Das Gerät wird steckerfertig mit 5m Netzzuleitung geliefert.

Caractéristiques techniques

Interface de contrôle:	SUB-D9
Tubulure d'aspiration (mm):	2 x NW 100 auf dem Deckel der Anlage
Volumenstrom (m³/h):	0 - 520
Pression max. (Pa):	21.000
Puissance du moteur (kW):	2,4
Tension de ligne (V):	230
Fréquence d'alimentation (Hz):	60
Courant absorbé (A):	11.8
Hauptfilter:	F8
Filterendstufe:	Aktivkohlekassette (Füllung 25 kg)
Degré de séparation (%):	99,9
Ausblas:	1 x NW 125

(Page : 2 sur le produit 9400102)

Caractéristiques techniques

Niveau sonore (dB(A)):	70
Poids (kg):	110
Largeur (mm):	365
Profondeur (mm):	681
Longueur (mm):	1.110
Farbe:	RAL 9010

Pièces de rechange



Filtre de stockage 610x305x292 mm
Référence de l'article : 1003502

498,00 €*



Cassette de charbon actif 610x305x292 mm

Référence de l'article : 9705202

895,00 €*



Recharge de charbon actif pour LMD 501/SPA

Référence de l'article : 100197142502

545,00 €*

Accessoires



Collier de serrage diam. 100 mm pour
Référence de l'article : 51184

3,70 €*



Flexible de haute dépression, DN 100 mm
Référence de l'article : 511040025

212,00 €*