

Die Luftreiniger

TEKA

SPA 501



Beschreibung

Artikel-Nr.: 9400102

6.450,00 €*

exkl. gesetzl. MwSt.

SPA 501

Mobile Filteranlage SPA 501 für Laseranwendungen.

Das SPA 501 ist speziell entwickelt für den Einsatz an Laseranlagen. Besonders geeignet ist die Filteranlage zum Erfassen von Laseremissionen, die bei der Herstellung von Stempeln entstehen. Hierbei geht es insbesondere um die erfolgreiche Abscheidung der Stäube, Rauche und die Adsorption von Gasen und Gerüchen.

Eine stabile Stahlblechkonstruktion mit durchgängiger Pulverbeschichtung garantiert einen wartungsarmen Betrieb, auch unter robusten Einsatzbedingungen. Wartungstüren an der Anlagenfrontseite erlauben einen schnellen Filterwechsel.

Die Filteranlage ist mit einem neuartigen Speicherfilter bestückt, der einen hohen Abscheidegrad hat und lange Filterstandzeiten garantiert.

Die Rohluft wird durch den langlebigen Speicherfilter geführt, wo die Rauche und Stäube abgeschieden werden. Anschließend wird die von den Partikeln gereinigte Luft durch den Aktivkohlefilter geführt, dort werden die Gase und Gerüche adsorbiert.

Auf der Anlagenrückseite befindet sich ein Abluftstutzen NW 125.

Die Filteranlage ist mit zwei leistungsstarken Hochdruckturbinen ausgerüstet.

Die integrierte Steuerung der Anlage mit Klartextanzeige und einer Folientastatur sorgt für Benutzerfreundlichkeit und ermöglicht u.a. eine stufenlose Drehzahlregelung zum Einstellen der Saugleistung. Eine automatische Filterüberwachung zeigt an, wann ein Filterwechsel notwendig ist.

Eine SUB-D9 Kupplung zum Anschluss von externen Geräten sowie zusätzliche Ein- und Ausgänge wie Filter voll, Alarm, externer Start, Saugleistung erhöhen oder senken ist im Lieferumfang enthalten.

Das Gerät wird steckerfertig mit 5m Netzzuleitung geliefert.

Technische Daten

max. Ventilatorleistung (m ³ /h):	0 - 520
max. Pressung (Pa):	21.000
Motorleistung (kW):	2,4
Anschlussspannung (V):	230
Netzfrequenz (Hz):	60
Stromaufnahme (A):	11,8
Hauptfilter:	F8
Filterendstufe:	Aktivkohlekassette (Füllung 25 kg)
Abscheidegrad der Anlage (%):	99,9
Ansaugstutzen (mm):	2 x NW 100 auf dem Deckel der Anlage
Ausblas:	1 x NW 125
Geräuschpegel (dB(A)):	70
Gewicht (kg):	110
Breite (mm):	365

(Seite: 2 zu Produkt 9400102)

Technische Daten


Tiefe (mm):	681
Höhe (mm):	1.110
Farbe:	RAL 9010
Steuerschnittstelle:	SUB-D9

Ersatzteil




Hepa Speicherfilter 610x305x292 mm
Artikel-Nr.: 1003502

485,00 €*



Aktivkohlekassette 610x305x292 mm
+6mm Dichtung
Artikel-Nr.: 9705202

865,00 €*



Aktivkohle Sackware für LMD 501/SPA
und
Artikel-Nr.: 100197142502

527,00 €*

Zubehör



Schlauchschelle
Artikel-Nr.: 51184

3,60 €*



Hochvakuumschlauch NW 100 Länge: 2,5
Meter
Artikel-Nr.: 511040025

205,00 €*